



رگلاتور هوشمند تمام اتوماتیک

رگلاتورهای PARS DIGITAL.GH از تکنولوژی روز دنیا برخوردار می باشد و تمامی قطعات که بر روی بردها طراحی و نصب شده، از بهترین محصولات اروپایی ساخته شده اند. نصب این مدل رگلاتور بسیار راحت و با ثابت مقدار CT تمامی عملکردها را بصورت فوق هوشمند جست و جو و دیتاها را ثبت و خازن ها را بصورت کاملاً هوشمند در مدار شبکه قرار می دهد. و خازن های معیوب را شناسایی و از مدار خارج می سازد که با راهنمای جامع نصب و راه اندازی ارائه می گردد.

Description	SPFi - 04 / 06 / 08 / 12
AUXILIARY SUPPLY	110-550VAC, 42-70Hz
MEASUREMENT SUPPLY	30-550VAC, 42-70Hz
RELAY	250V, 1000W
CURRENT INPUT	1A/5A, Single CT
CURRENT MEASUREMENT	10mA-5A
DISPLAY	16 * 2 Line Graphical LCD Display
OPERATING TEMP.	-10 to 60
WEIGHT	0.5 kg
MECH. DIMENSION	"For 4 stage - 96*96*56mm For 6/8/12 stage - 144*144*56mm"
PROTECTION CLASS	Front side IP-54, Back side IP-20
P.F. CORRECTION TIME	10-1800 Seconds
DISCHARGED TIME	60-1800 Seconds
FEATURES	Auto initializing to detect no. of cap. Connected kVAr values (for balance load condition), phase correction angle
	Cap. kVAr can be programmed either as direct kVAr value, control series or auto detected Value
	Voltage & Current inputs are configurable & adopt system network itself according to configuration
	Demand parameter, Recall function of recorded values. Storage max & . min. line parameters
	THD & individual harmonic for voltage & current up to 31st order
PROTECTION ALARM	Over/under voltage, O/U current, Over temp. O/U frequency
DISPLAY PARAMETER	Line voltage, Current, Reactive /Active / App. Power, Temp. THD-V/I-individual harmonic in %, Diffrence to PF, Energy kWh (Import/Export), kVAr, Run hour, On hour, No. of interruptions, System fault 1/2, System warning
STD. COMPATIBILITY	Safety std. IEC 61010-1, EMC std. IEC 61326
COMMUNICATION PORT	RS - 485 (Optional)